


Lock'nRoll LR20 Rolhek stripstaal



Stripstalen rolhek model Lock'nRoll LR20 . Opgebouwd uit vlakke profielen(strippen) in ruitmodel. Goed doorzicht. Voor het afsluiten en beveiligen van winkelentrees en toegangen .

Kenmerken

Inbraakwerendheid, stripstaal is zeer stabiel. Optioneel extra dwarsstaaf voor kleinere maasopeningen. Zowel binnen als buitentoepassing op risicovolle plaatsen. Elektrische aandrijving door middel van 230Volt industriële buismotor. Standaard voorzien van afrolbeveiliging.

Samenstelling

Opgebouwd uit verzinkt stripstaal 16x4 of **20x4 mm** afhankelijk van de afmeting en toepassing. Onderzijde voorzien van verstrekte sluitlijst.

Afmetingen

Maximale breedte 10000 mm
Maximale hoogte 5000 mm
Benodigde zijruimte 130mm, bovenruimte 350x350mm
Vorm zie afbeelding, Kleur is standaard staal verzinkt, tegen meerprijs in RAL kleur of roestvaststaal leverbaar.

Prestaties

Doorzicht ruim 80%
Aansluitwaarde 230Volt, vermogen 450-1200W.

Toepassing

Bij voorkeur buiten als entree/pui beveiliging. Zeer geschikt voor afsluiten van grote openingen.

Montage

Montage en transport door Lock'nRoll beveiligingsrolluiken. Bouwkundige voorbereiding na inmeten en/of volgens detailtekeningen.

Garantie en Kwaliteit

2 jaar met genummerd certificaat garantieverklaring beveiligingsrolluik van branche organisatie RomazoRolluiken. Onderhoudsadvies 1x per jaar.

Prijzen

Maatwerk, volgens opgave Lock'nRoll beveiligingsrolluiken. Leveringsvoorwaarden volgens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging Romazo Rolluiken. Levering franco werk, inclusief montage. Levertijd ca. 2 á 3 weken.

Referenties

Referentieadressen volgens opgave Lock'nRoll beveiligingsrolluiken

LOCK'N ROLL
beveiligingsrolluiken